



TEKNISKA FAKTA NYA CITROËN BERLINGO TRANSPORT

		MOTORER					
		1.6i 90 hk, 2 platser	HDI 75 hk, 2 platser	HDI 75 hk, 3 platser	HDI 92 hk, 3 platser	HDI 92 hk FAP, 3 platser	Lång HDI 92 hk FAP, 3 platser
MOTOR	Antal cylindrar	4	4	4	4	4	4
	Antal ventiler / cylinder	4	4	4	4	4	4
	Cylindervolym (cm ³)	1587	1560	1560	1560	1560	1560
	Cylinderdiameter / Slaglängd (mm)	78,5 / 82	75 / 88,3	75 / 88,3	75 / 88,3	75 / 88,3	75 / 88,3
	Motoreffekt max vid varv / min EG (kW)	66 / 5800	55 / 4000	55 / 4000	66 / 4000	66 / 4000	66 / 4000
	Motoreffekt max vid varv / min DIN (hk)	90 / 5800	75 / 4000	75 / 4000	92 / 4000	92 / 4000	92 / 4000
	Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	132 / 2500	185 / 1750	185 / 1750	215 / 1750	215 / 1750	215 / 1750
KRAFTÖVERFÖRING	Växellåda	Manuell 5-växlad	Manuell 5-växlad	Manuell 5-växlad	Manuell 5-växlad	Manuell 5-växlad	Manuell 5-växlad
VOLYM (liter)	Bränsletank	60	60	60	60	60	60
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	Stadskörning (l/100 km)	8,9	7,3	7,3	6,0	5,8	7,0
	CO ₂ (g/km)	195	153	153	153,0	151,0	153,0
PRESTANDA (sekunder)	Toppfart (km/tim)	159	151	151	160	160	160
	0 till 100 km/tim	14,2	15,0	15,0	12,0	12,0	12,0
STYRNING	Typ	Servostyrning	Servostyrning	Servostyrning	Servostyrning	Servostyrning	Servostyrning
	Vänddiameter beroende på axelavstånd :						
	- trottoarkanter (m)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- väggar (m)	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
HJULUPPHÄNGNING/ FJÄDRING	Fram :	Mc Pherson					
	Bak :	Halvstel bakaxel med torsionsfjädring samt bakåtriktade bärramar					
HJUL	Typ : (Fram-Bak)	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15
BROMSSYSTEM	Fram :	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
	Bak	Skivor	Skivor	Skivor	Skivor	Skivor	Skivor
DIMENSIONER YTTRE (mm)	Längd	4380	4380	4380	4380	4380	4628
	Bredd	1810	1810	1810	1810	1810	1810
	Höjd	1801- 1862	1801- 1862	1801- 1862	1801- 1862	1801- 1862	1832
	Axelavstånd	2728	2728	2728	2728	2728	2728
	Överhäng bak	727	727	727	727	727	975
	Spårvidd : Fram	1507	1507	1507	1507	1507	1507
	Spårvidd : Bak	1556	1556	1556	1556	1556	1556
DIMENSIONER INRE I SKÅP (mm)	Lastlängd	1800	1800	1800	1800	1800	2050
	Bredd, max	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	Höjd, max	1250	1250	1250	1250	1250	1250
VIKTER (kg)	Tjänstevikt	1484	1486	1502	1502	1538	1560
	Totalvikt	2185	2185	2205	2205	2240	2180
	Sammanlagda bruttovikter (Tågvikt)	2935	2935	2955	3105	3065	3065
	Maxlast	701	699	703	703	703	621
	Släpvningsvikt : bromsat	750	750	750	900	825	885
	Max taklast	75	75	75	75	75	75
ÖVRIGT	Lastvolym (m ³)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,7
	Antal platser	2	2	3	3	3	3
	Miljöklass	2005	2005	2005	2005	2005	2005

Citroën Sverige förbehåller sig rätten till ändringar och reserverar sig för eventuella faktafel.

		SX	SX-Plus
SAKERHET	ABS - Låsningfria bromsar	S	S
	Airbag förare	S	S
	Airbag passagerare (med urkopplingsfunktion)	T	T
	Airbag, sida	T	T
	Dimbakljus	S	S
	Dimljus fram	--	T
	Elektronisk startspärr	S	S
	ESP antisladdsystem och ASR antispinnsystem & Hill Hold Funktion	T	T*
	Fästöglor i lastutrymmet (6 st)	S	S
	Högt bromsljus	S	S
	Mellanvägg plåt/galler	S	S
	Mellanvägg plåt/galler med genomlastningslucka	--	S
	Nackskydd på samtliga platser	S	S
	Säkerhetsbrytare för bränsle i händelse av kollision	S	--
	Säkerhetsbälten med reglerbar höjd och pyrotekniska bältessträckare samt bältesfångare på ytterplatserna	S	S
	Säkerhetskaross med sidokrockbalkar i dörrarna	S	S
KOMFORT OCH KÖRTRIVSEL	3 sittplatser fram	--	S
	AC - luftkonditionering	--	T
	AC - luftkonditionering och Elpaket	T	--
	Bluetooth	--	T
	CD-Radio, MP3-kompatibel	T	T
	Elpaket: fjärrstyrt centrallås, el. fönsterhissar, elmanövrerade sidobackspeglar med defroster, Mobil batteridrivna lampa i skåpet	T**	S
	Eluppvärmda säten	S	S
	Extensio passagersoffa med 2 sittplatser, nerfällbar i golvet	--	S
	Farthållare och hastighetsbegränsare	--	T
	Förvaringsfack i dörrsidorna	S	S
	Förvaringsfack i tak fram och lasthållare för långa föremål under taket	T	T
	Glasade bakdörrar med bakrutetorkare + eluppvärmd bakruta	T	T
	Gummimatta i skåp	--	S
	Inifrån reglerbar strålkastarhöjd	S	S
	Inklädnad av väggar och bakdörrar i skåpet	T	T
	Parkeringsensorer bak och elektriskt infällbara sidobackspeglar	--	T
	Ratt reglerbar i höjd- och djupled	S	S
	Servostyrning	S	S
	Sidorutor i skåpet	--	T
	Skjuddörr höger sida i plåt	T	S
	Skjuddörr höger sida, glasad	--	T
	Skjuddörr på höger och vänster sida i plåt	--	T
	Taklucka (Girafflucka) för transport av långa föremål	T	T
	Tonade rutor	S	S
	Tyglädsel C&T Mobilis	--	S
	Tyglädsel C&T Orbe	S	--
	Uttag 12 V fram	S	S
Uttag 12V bak i skåp	--	S	
INSTRUMENT	Bränslemätare med varningslampa	S	S
	Oljetryckslampa	S	S
	Varningslampa för slitna bromsbelägg	S	S
EXTERIÖR	Metallic-lack	T	T
	Sidoskyddslister	S	S

* Bara i kombination med CD-Radio och passagerarairbag

** Bara i kombination med AC - luftkonditionering

S = standardutrustning T = tillval (i vissa fall mot specialorder) -- = ej möjlig kombination